

「安全性と作業効率を高める」

■ 接続イメージ

特徴

- 小型軽量コンパクトタイプ
- 風の影響を受けないセンサーによる下向き角度調整
- 2点プリセット可能ズーム機能
- 夜間作業に鮮明度を増す白黒モード付き
- オートフォーカスオートアイリス(手動調整可能)



■ 製品仕様

主な仕様 ハウジング

超小型軽量ハウジング

- H 517 Φ166(取り付けフォーク部 199) 約11.2kg
- 円筒形で輻射熱からカメラを保護するステンレスカバーのデザイン
- 曇り止めのヒーターガラスと湿気の入りにくい特殊弁付き半密閉型
- Y方向(前後方向) ±120°の範囲で稼働センサーとモーターで風の影響を受けません。又手動SWでも調整できます。
- X方向(左右方向) ±7.5° 手動SWで調整

CCDカメラ・ズームレンズ



| | | |
|---------|--------------------------------------|---------------|
| 撮像素子 | 1/4型 Super HAD CCDII | |
| 信号方式 | NTSC | |
| 有効画素数 | 約38万画素 | |
| 水平解像度 | 550TV本 | |
| レンズ | f=3.5mm~98.0mm 光学 2.8倍 F1.35~F3.7 | 電子ズーム 1.2倍 |
| 画角(水平) | 55.8°~2.1° | |
| 最低被写体照度 | 0.25lx (F1.35, 50IRE) | |
| 電源/消費電力 | 6.0V~12.0V DC/1.9W (動作時 4.6W) | |

■ 問い合わせ先

株式会社 エクシオテック

情報通信事業本部 ソリューション本部 プロダクトエンジニアリング部

〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-7-4

TEL : 03-6417-9515 FAX : 03-6417-9827