

バリアフリートイレ用音声案内

# M.F.T. DUO

視覚障がい者の様々なストレスを解消し、気持ちに寄りそった音声案内を実現！



**ユニットA**  
(トイレ内をナビゲーション)



**ユニットB**  
(便座周りのインフォメーション)



「M.F.T. DUO」はトイレ用音声案内システムとして入室から退室まで、快適で安心な利用を音声でサポートします。

## ■ 利用シーン

利用シーンの動画はこちら



1

「トイレ内音声案内です。カギのかけ方は…」

「便座はこちらです」  
♪ポーン…♪ポーン…

**ユニットA (出入口)**  
入室時に検知し 音や音声で案内  
トイレの案内・カギのかけ方・  
操作パネル (ユニットB) の場所  
および便座の位置を案内します。

**ユニットB (便座横)**  
便座位置を音や音声で案内  
一定時間、便座横の操作パネルから  
音が放送されます。

2

「便座まわりのご案内をします…  
次に室内全体の配置を  
時計回りでご案内します…」

**ユニットB (便座横)**  
便座に座って、操作パネルに  
手を近づけると音や音声で案内  
トイレトーパー、水洗ボタン、非常ボタン、  
おしり洗浄ボタンなどの位置を説明します。  
また、手洗いや出口の方向も説明します。

3

「出口はこちらです。  
カギのあけ方は…」

**ユニットA (出入口)**  
出口の案内とカギのあけ方を  
音や音声で案内  
トイレの出口・カギのあけ方を説明します。

**ユニットB (便座横)**  
操作が分からない場合は  
操作パネルにもう一度手を近づける  
再度、操作パネルに手を近づけることで、  
繰り返し説明を聞くことができます。

## 設置例 (埋込ver.)



**ユニットA (出入口)**



**ユニットB (便座横)**

## 仕様

### ユニットA

電源：AC100V (消費5W以下)  
音声：4音声 最大8分 (MP3)  
センサ：検知距離5m  
検知範囲 縦方向22° 横方向38°  
取付：天井 (埋込、直付け) / 壁面 (直付け)  
本体：W220×H160×D40  
約1.1kg ※非防水

### ユニットB

電源：DC12V  
(消費3W ユニットAから供給)  
センサ：検知距離5cm  
取付：壁面 (埋込、直付け)  
2個用スイッチボックス適用  
本体：W116×H120×D29.5  
約0.3kg ※非防水

## システム構成

